WOODCRAFT



ТРИУМФ СГУ-2В630М

Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СГУ-2В630М

Бревнопильный двухвальный станок ТРИУМФ СГУ-2В630 с гусеничной подачей предназначен для продольной распиловки брёвен диаметром до 450 мм с получением лафета и необрезных досок.

Модификация СГУ-2В630 М рассчитана на обработку брёвен диаметром до 500 мм. Размер готового пиломатериала регулируется установкой проставок между пилами.

Бревно устанавливается по центру рабочего стола и перемещается в зону распиловки гусеничным механизмом. Частотный преобразователь позволяет плавно регулировать скорость подачи в диапазоне 0–22 м/мин. На каждом валу может устанавливаться до 8 дисковых пил, общее количество — до 16 штук. Станок оснащён термостатом в электрошкафу для поддержания рабочей температуры и выносным пультом управления в базовой комплектации.

Преимущества

Регулируемый размер между пилами
Гусеничный механизм
Регулируемая скорость подачи
До 8 пил на каждый вал двигателя

Видеообзор станка

https://rutube.ru/play/embed/0c406cda55704ccb5ad8a639db1375c4/?r=wd

Габаритные размеры

Длина	6500 мм
Ширина	1900 мм
Высота	2300 мм
Масса станка	до 10000 кг

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Диаметр загружаемого бревна	от 120 до 500 мм
Максимальная длина бревна	6,5 м
Мощность пильного привода	37, 45, 55, 75, 90 кВт
Диаметр устанавливаемых пил	700 мм
Диаметр пильного вала	90 мм
Кол-во пильных шпинделей	2
Максимальное кол-во пил на одном валу	8
Скорость подачи бревна (плавная регулировка)	до 22 м/мин
Частота вращения пильного вала	1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	3 кВт
Расчетная производительность по сырью при среднем диаметре сырья 30 см. и 6-ти пропилах, м3/час	25
Минимальная длина распиливаемого бревна, м	2
Ток питающей цепи, род	Переменный 3-х фазный
Напряжение сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Суммарная мощность электродвигателей не более, кВт	186
Привод пильных валов, тип	Прямой от вала электродвигателя
Наименьший распиливаемый диаметр бревна (в вершине), мм	120
Мощность электродвигателей главного привода, кВт	75/75 и 90/90
Блок подающего механизма, тип	гусеничный
Блок принимающего механизма, тип	гусеничный
Мощность привода принимающего механизма, кВт	3
Мощность привода боковых прижимных вальцов, кВт	4х0,75

СГУ-2В630М





info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный двухвальный станок с гусеничной подачей СГУ-2В630М	1 шт.	по запросу