WOODCRAFT



КМ-400

Кромкообрезной станок проходного типа

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Многопильный станок КМ-400 предназначен для переработки необрезной и горбыльной доски с получением обрезного пиломатериала различной ширины. Станок проходного типа оснащён неподвижным пильным узлом, через который непрерывно перемещается заготовка. Такая конструкция позволяет повысить производительность и увеличить выход готовой продукции.

Схема пиления



Пиление выполняется двумя дисковыми пилами диаметром 400 мм: одна пила установлена неподвижно, вторая имеет плавную регулировку для настройки требуемой ширины раскроя. Станок может быть встроен в линию переработки горбыля ТМ-800.

Уменьшенная толщина пропила способствует снижению потерь древесины и более эффективному использованию сырья.

Преимущества

- Малая толщина пропила
- Простая настройка
- Высокая скорость работы

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Макс. расстояние между пилами, мм	250
Мин. расстояние между пилами, мм	70
Количество дисковых пил, шт	2
Диаметр дисковых пил, мм	400
Скорость подачи, м/мин	12, 16, 20
Просвет пильной рамки, мм	150
Установленная мощность, мм	15,75
Габаритные размеры	
Длина	1500 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1300 мм
Масса станка	520 кг
Размеры обрабатываемого материала	
Длина	1200+
Ширина	80 - 700 мм
Толщина	20 - 130 мм

КМ-400







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной станок проходного типа КМ-400	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ