WOODCRAFT



ТРИУМФ М1000Л

Многопильный кромкообрезной станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ М1000Л

Одновальный высокоскоростной многопильный кромкообрезной станок ТРИУМФ М1000 Л предназначен для продольного распиливания двух-, трёх- и четырёхкантного бруса высотой до 110 мм, а также для раскроя досок и щитов шириной до 1000 мм.

Схема пиления



Станок относится к оборудованию второго ряда и обеспечивает автоматическую подачу заготовок с помощью приводных рябух, расположенных на входе и выходе.
Расстояние между дисковыми пилами регулируется специальными распорными втулками. Для работы используются пилы диаметром 250–350 мм с посадочным отверстием 75 мм и двумя шпоночными пазами. Пильный шпиндель приводится электродвигателем через клиноременную передачу. Когтевая защита предотвращает обратную подачу заготовки и повышает безопасность оператора.
ТРИУМФ М1000 Л позволяет распиливать заготовки разной толщины до 50 мм без перенастройки прижимных вальцов, с автоматической регулировкой под заданную толщину пиления. Для визуального позиционирования заготовки могут устанавливаться лазерные указатели пропила.
Дополнительно станок может комплектоваться встроенным трёхлучевым отделителем обрези для последующей транспортировки обрезной доски при одновременной подаче трёх заготовок.

Видео обзор станка

https://rutube.ru/play/embed/18cbce739f72f0aa743ccb2a9bc40872

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ М1000Л

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	110/120 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	1000 мм
Просвет станка	1050 мм
Минимальная длина обрабатываемого материала	1200 мм
Диаметр устанавливаемых пил	250, 300, 350 мм
Диаметр пильного вала	75 мм
Количество пильных валов	1 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	10 шт
Скорость пиления (плавная регулировка)	до 85 м/мин
Частота вращения пильного вала	3800 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	2,2 кВт
Мощность главного эл. двигателя	37, 45, 55 кВт
Габаритные размеры	
Длина	1930 мм
Ширина	1750 мм
Высота	1510 мм
Масса станка	до 2750 кг

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Быстрая настройка	за счет электромеханического подъема прижимных рябух, цифровая индикация гарантирует точность размера
Непрерывная подача	увеличенный диаметр прижимных рябух позволяет пилить заготовки без перенастройки в диапазоне 30 мм, что ускоряет производительность
Высокая скорость	до 85 м/мин, регулируется автоматически в зависимости от нагрузки
Двойная защита	двухрядная когтевая защита обеспечивает максимальную безопасность оператора
Защита электросети	ступенчатое переключение тока при запуске снижает пиковую нагрузку на электросеть

Стоимость

№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный кромкообрезной станок Триумф М1000 Л	1 шт.	по запросу