WOODCRAFT



МСП-800

МНОГОПИЛЬНЫЙ ОДНОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

МСП-800

Многопильный станок МСП-800 предназначен для прямолинейного раскроя плитных и древесных материалов с помощью дисковых пил. Оборудование подходит для обработки ДВП, ДСП, МДФ, фанеры, клеёных щитов, панелей и массивов дерева. Станок применяется на деревообрабатывающих и мебельных производствах для получения заготовок заданных размеров.
.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель	МСП-800
Максимальная ширина плиты, мм	900
Минимальная длина плиты, мм	700
Максимальная толщина плиты, мм	80
Расстояние между крайними пилами, мм	800
Диаметр пил, мм	300(350)
Посадочный диаметр пилы, мм	90
Число оборотов пильного вала, об/мин	3000
Мощность двигателя пильного вала, кВт	22-55
Скорость подачи, м/мин	5-20 (25)
Мощность двигателя подачи, кВт	2,2
Диаметр раструба (аспирации), мм	2x120, 2x160

Преимущества

Преимущество	Область применения
Усиленный пильный вал	Жесткий пильный вал диаметром 90 мм позволяет устанавливать пилы на всю длину вала, а так же получать пиломатериалы с высокой чистотой поверхности и точными геометрическими параметрами.
Опоры вала	Массивные и надежные опоры пильного вала исключают биение, что позволяет получать стабильно высокое качество распиловки.
Когтевая защита	Когтевая защита препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
Прижим заготовки	Верхний прижим заготовки осуществляется по всей плоскости обработки с помощью 12 прижимных роликов (6 на подачу, 6 на приемку), что обеспечивает геометрическую точность размеров пиломатериала. Первый нижний ролик выполнен из металла, так как на него нагрузка осуществляется больше.
Пульт управления	Удобный и понятный пульт управления, позволяет оперативно управлять всеми функциями станка. А также имеет плавную регулировку подачи. Встроенный амперметр позволяет следить за нагрузкой.
Эффективное удаление опилок	Для эффективного удаления опилок используются аспирационные патрубки, которые позволяют эффективно производить отвод опилок, не тратя время на остановку станка для уборки отходов.





Схема работы



№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Многопильный одновальный станок МСП-800	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ