WOODCRAFT



ТРИУМФ ЛД 300

СТАНОК ЛЕНТОЧНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Триумф ЛД 300

Ленточно-делительный станок «ТРИУМФ» ЛД300 предназначен для переработки горбыля и продольной распиловки сухого трёх- и четырёхкантного бруса, а также досок по толщине. Оборудование позволяет получать качественный обрезной пиломатериал и тарную дощечку шириной до 300–400 мм.

Станок состоит из ленточного конвейера и ленточнопильного узла, аналогичного узлу ленточной пилорамы. Подача заготовок в зону пиления осуществляется с помощью транспортёрной ленты, а скорость перемещения плавно регулируется частотным преобразователем. Это позволяет подбирать оптимальный режим подачи в зависимости от характеристик обрабатываемого материала и требований к качеству распила.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальное сечение обрабатываемого материала, мм	400 x 300
Получаемая толщина доски, мм	от 1
Расстояние от пилы до транспортера, мм	от 10
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Ширина подающего конвейера, мм	300
Мощность основного двигателя, кВт	7,5
Мощность двигателя транспортера, кВт	0,75
Скорость подачи (плавная регулировка), м/мин	0-11,5
Напряжение эл. сети, В	380
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	3710-3750 x 32-35 x 0,9-1,1
Размер (ДхШхВ), мм	3100 x 1650 x 2000
Масса, кг	650

Преимущества

Изменение угла распила до 8 градусов позволяет уменьшить нагрузку на пилу и предотвратить образование волны при пилении.

Натяжение пилы осуществляется через рессору, что позволяет смягчить ударную нагрузку.

Постоянный контроль натяжения ленты с помощью манометра, так как лента может ослабнуть во время работы.

Использование автомобильных вкладышей в стойке каретки вместо подшипников обеспечивает полный охват на 360 градусов, что позволяет устранить вибрацию и повысить качество получаемых пиломатериалов.

Размерная линейка оснащена подсказками для оператора, что позволяет быстро и без сложных расчетов установить нужный размер.

Универсальный пильный блок может работать как ленточная пилорама, но для этого потребуется дополнительно: рельсовый путь и некоторые комплектующие.

Плавная настройка скорости подачи способствует увеличению продуктивности.

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок ленточно-делительный Триумф ЛД 300	1 шт.	**по запросу**